



ULTIMATE SERIES

2 COLOR FOGLAMP

WHITE & YELLOW/GREEN/PURPLE/BLUE
INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATION

LED フォグランプ	
形状	L1B
実測値	イエロー：7100lm / ホワイト：5100lm / グリーン：7100lm / パープル / ブルー ※パープル・ブルーは色味の関係上 正確な明るさが計測出来ない為 非掲載となります。
色温度	イエロー：3000k / ホワイト：7000k
電源	12V 車専用
消費電力	35W
内容	2 球 1 セット

ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちましても
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。


車両への取り付け方法



タイヤハウスのインナーカバーをめくり
純正フォグランプへアクセスします。
フォグランプのカバーを外し、 Fogユニットの
下部の特殊ネジを専用工具にて外します。



純正 LED バルブの固定ステーを外した後、
純正 LED バルブを左に回して取り外します。



当製品を装着し、バルブを右に回して
取り付けを行います。



固定ステーが無くても外れる心配はございません。
必要に応じて固定ステーを付付、特殊ネジで
固定してください。バルブのカバーを車両側の
配線と繋げ、奥までしっかりと接続して完了です。

- ※作業スペースが狭い場合等は、バンパーを外しての作業となる場合もございます。
- ※T20 のトルクスネジが使用されている場合もございます。
その場合は、お客様にて工具をご準備ください。

点灯カラーの切り替え・リセットについて

色を変える方法

ライト点灯中に、2秒以内で

OFF → ON → OFF → ON

※ゆっくりやると反応しません。

リセット方法

色が変わらない、左右で色が違う時等

10秒以上消灯後ON・OFF操作を5回繰り返す

10秒以上 OFF →

ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON

左右とも黄色になればリセット完了!

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China