



ZERO GLARE

INTEGRATED FOGLAMP

YELLOW/ WHITE / TWIN COLOR
INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATION

LED フォグランプ	
形状	L1B 【※適合車種 限定】
路面照射力	24 倍 (イエロー・ホワイト) / 12 倍 (2 色発光)
色温度	イエロー：3100k / ホワイト：6500k
電源	12V 車専用
消費電力	50W：(イエロー・ホワイト・2色発光)
内容	2 球 1 セット

ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちまして
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。

車両への取り付け方法

- ① 車両のフォグランプユニットを固定しているネジを外し
- ② ユニットを当製品に付け替え、外したネジを固定してください。
- ③ 車両側の配線と当製品のカプラーを繋いだら装着完了です。

点灯カラーの切り替え・リセットについて

色を変える方法

ライト点灯中に、2秒以内で

OFF → ON → OFF → ON

※ゆっくりやると反応しません。

リセット方法

色が変わらない、左右で色が違う時等

10秒以上消灯後ON・OFF操作を5回繰り返す

10秒以上 OFF →

ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON

左右とも黄色になればリセット完了!

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China